

Technical drawing of a servomotor assembly, showing front, side, and top views with dimensions in mm.

Dimensions (mm):

- Front View: 103, 150, 115, 50, 95, 433, 304, 185, 7, $\varnothing 92$, $\varnothing 483$, $\varnothing 560$, $\varnothing 370$, M36x55.
- Side View: 115, 95, 433, 304, 185, 7, $\varnothing 92$, $\varnothing 483$, $\varnothing 560$, M36x55.
- Top View: 235, 191, 171, 150, 115, 161, 122, 63, $\varnothing 20$, $\varnothing 200$, 232, 337, 650, 1389, 250, $\square 170$.

Option bride plane

Position de montage A

Table:


				Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				1:5		SA(R)10.2-AM -GS250.3-F48-RR-RL	
				Date		Nom	
				2025-06-30		Goltsev	
				Edité		2025-06-30	
				Testé		Mahan Kumar KT	
				Approuvé		2025-06-30	
				Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat		Révision		Date		Nom	

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

								Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG							
								1:5									
							Date	Nom		SA(R)10.2-AM -GS250.3-F48-RR-RL							
						Edité	2025-06-30	Goltsev									
						Testé	2025-06-30	Mohan Kumar KT									
						Approuvé	2025-06-30	Goltsev									
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.8264 <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>Page</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Qté</td> <td>1</td> </tr> </table>		Page	1	Qté	1
Page	1																
Qté	1																
Etat	Révision	Date	Nom									1718:1					

U2.8264

Page	1
Qté	1