

Version SH

245

115

Version SB

270

115

Version SE

282

150

Version S

220

103

75

115

40

95

Version avec relais de surcharge therm.

155

84

349

Vue A

265

173

150

148

116

186

63

ø 20

ø 101

ø 160

225

300

490

1040

500

154

241

263

368

Option bride plane

ø 260

5

ø 356

ø 415

M30x47

147

289

385

147

ø 356

ø 415

M30x47

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

				Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				1:5			
				Date	Nom		
				Edité	2023-02-21	Goltsev	
				Testé	2023-02-22	Demir	
				Approuvé	2023-02-23	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom				

SA(R)07.2-AC2
-GQB250.1-F35-RR-RL

U2.7484

Page 1
Qté 1

* - SA07.6 - 1751:1

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG							
							1:5									
							Date	Nom	SA(R)07.2-AC2 -GQB250.1-F35-RR-RL							
							2023-02-21	Goltsev								
							2023-02-22	Demir								
							2023-02-23	Goltsev								
							AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.7484			Page	1
															Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom						* - SA07.6 - 1751:1							