

Technical drawing of AUMA actuators showing front, side, and top views for standard, KPH, and KES versions. Dimensions are in mm.

Version standard KP

Version KPH

Version KES

Option bride plane

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle	
				1:5	
				Date	Nom
				2019-01-17	Goltsev
				2019-01-24	Duffner
				2019-01-28	Goltsev
				AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				P.O. Box 1362	
				79373 Muelheim/Germany	
				Tel. +49 7631 809-0	
				Fax +49 7631/13218	
01	032/2019	2019-01-17	Gol		
Etat	Révision	Date	Nom		

SA(R)Ex14.2-AM		Page
-GS200.3-F30-RR-RL		1
U2.3927		Qté 1
* - SAEx14.6 - 218:1/442:1		

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		 AUMA Riesler GmbH & Co. KG				
							1:5						
													
						Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AM -GS200.3-F30-RR-RL				
					Edité	2019-01-17	Goltsev						
					Testé	2019-01-24	Duffner						
					Approuvé	2019-01-28	Goltsev						
					AUMA Riesler GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79737 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218								
												Page	
												1	
												Qté	
												1	
01	032/2019	2019-01-17	Gol										
Etat	Révision	Date	Nom										
* - SAEux14.6 - 218:1/442:1													