

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

Version standard KP

Option bride plane

Version KPH

Version KES

*aussi valable pour : SAEx14.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle 1:5	
				Date	Nom
				Edité 2019-01-17	Goltsev
				Testé 2019-01-25	Duffner
				Approuvé 2019-01-28	Goltsev
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218	
01	032/2019	2019-01-17	Gol		
Etat	Révision	Date	Nom		

SA(R)Ex14.2-AM -GS160.3-F25-RR-RL	
U2.4262	
* - SAEx14.6 - 54:1	

Page 1
Qté 1

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

								Echelle	 AUMA Riestler GmbH & Co. KG		
							1:5				
						Date	Nom				
					Edité	2019-01-17	Goltsev				
					Testé	2019-01-25	Duffner				
					Approuvé	2019-01-28	Goltsev				
					AUMA Riestler GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
					SA(R)Ex14.2-AM -GS160.3-F25-RR-RL						
					U2.4262						
					Page 1						
01	032/2019	2019-01-17	Gol								
Etat	Révision	Date	Nom								
				* - SAEx14.6 - 54:1							