

Technical drawing of the AUMA SA(R)Ex10.2-AM-GS160.3-F30-RR-RL actuator, showing dimensions and mounting details.

Dimensions (mm):

- Top view: 103, 164, 115, 50, 102, 345, 170, 90, 5, 230, 298, 350, M20.
- Side view (standard KP): 292, 189, 154, 115, 161, 122, 191, 154, 63, 200, 243, 430, 420, 1140, 175, 160, 72, 115.
- Side view (KPH): 317, 115.
- Side view (KES): 429, 150.
- Option bride plane: 90, 298, 350, M20.

Position de montage A

Legend:

- 1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Table: Révisions

Etat	Révision	Date	Nom
01	032/2019	2019-01-17	Gol

Table: Approuvés

Date	Nom
2019-01-17	Goltsev
2019-01-25	Duffner
2019-01-28	Goltsev

Company Information:

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
79373 Muellheim/Germany
Tel. +49 7631 809-0
Fax +49 7631/13218

Product Information:

SA(R)Ex10.2-AM
-GS160.3-F30-RR-RL
U2.4334

Page: 1
Qté: 1

Scale: 1:5
Position: 218:1 / 442:1

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

Position de montage A

						Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
									SA(R)Ex10.2-AM -GS160.3-F30-RR-RL
									U2.4334
									Page 1
									Qté 1
01	032/2019	2019-01-17	Gal	AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					218:1 / 442:1
Etat	Révision	Date	Nom						