

Technical drawing of the AUMA PF-M100-A actuator, showing front, top, and side views with dimensions and options.

Options:

- Option: Volant
- Option: Indicateur de position mécanique

Dimensions (mm):

- Front view: 32, 52, 14,5, 192, 88, 80, 158, 220, 141, 101, 99, 160, 47, 24.
- Top view: 158, 220, 141, 101, 99, 160, 47, 24.
- Side view: 51,5, 323, 133, 15, 40, 2,6, 55, 70, 90, 131, 88, 171, 225, 15, 56, 3, 70, 102, 125, 102, 125, 102, 125, 102, 125.
- Bottom view: 158, 220, 141, 101, 99, 160, 47, 24.
- Option: Volant: 198, 60, 48, 160, 20.

Notes:

- * Course H maxi. 50mm
- Course H1 maxi. 65mm
- pour tige de vanne maxi. TR36

Table:

				Echelle		auma®	
				1:2		AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date	Nom		
				Edité	2023-04-25	Goltsev	
				Testé	2023-05-03	Demir	
				Approuvé	2023-05-03	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
02	0322/2023	2023-04-25	Gol				
01	0479/2021	2021-06-09	Gol				
Etat	Révision	Date	Nom				

PF-M100-A

U2.6514

Page 1

Qté 1

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* Course H maxi. 50mm
Course H1 maxi. 65mm
pour tige de vanne maxi. TR36

							Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG				
								1:2					
							Date	Nom		PF-M100-A			
						Edité	2023-04-25	Goltsev					
						Testé	2023-05-03	Demir					
						Approuvé	2023-05-03	Goltsev					
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79733 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.6514 Page1 Qté1			
02	0322/2023	2023-04-25	Gol										
01	0479/2021	2021-06-09	Gol										
Etat		Révision	Date	Nom									